

Montagetritte & Podesttreppen

Montagetritt

Der Montagetritt ist ein robustes Leichtmetall - Arbeitspodest und wird vor allem für etwas höhere Maschinenarbeitsplätze und für Wartungsarbeiten an Maschinen genutzt.

Durch seinen sicheren Aufstieg mit 45° Neigung und 200 mm tiefen Stufen sowie der versteiften 350 x 577 mm großen Standplattform aus rutschfestem Alu-Riffelblech kann man sicher freihandarbeiten.

Auf sehr rutschigen Standflächen oder Standflächen aus Gitterrost empfehlen wir Ihnen die Nachrüstung von Sicherheitsfüßen.



Abb. Art.-Nr. WF-L 40033

Sicherheitsfuß

für Montagetritte

Art.-Nr.: WF-Z 90038

Preis*: 49,00 €



Sicherheits-Gummifuß

für Montagetritte

Art.-Nr.: WF-Z 90037

Preis*: 49,00 €



Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche	0,40 m x 0,58 m	0,61 m x 0,64 m	0,85 m x 0,66 m	1,08 m x 0,68 m	1,35 m x 0,73 m
Stufenzahl	1	2	3	4	5
Gewicht	3 kg	5,5 kg	7,8 kg	10,1 kg	13,5 kg
Art.-Nr.	WF-L 40031	WF-L 40032	WF-L 40033	WF-L 40034	WF-L 40035
Preis*	109,00 €	202,00 €	281,00 €	363,00 €	473,00 €

Montageplattform

- hohe Standsicherheit
- sekundenschnell aufgebaut
- Steigteile rasten in Gebrauch - und Transportstellung automatisch ein
- leicht zu transportieren durch Griffloch in der Belagfläche
- maximale Gesamtbelastung 300 kg

Standhöhe	0,55 m
Plattformfläche	1,70 m x 0,50 m
Packmaß (LxBxH)	1,75x0,60x0,20 m
Gewicht	18 kg
Art.-Nr.	WF-L 686400
Preis*	362,00 €



Holmverlängerung

für Montageplattform

Art.-Nr.: WF-Z 0051856

Preis*: 79,00 € / Paar



Arbeitspodest zum Selbstaufbau

Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium- Rundrohr, oberste Trittfläche 410 x 300 mm, für bequemes und sicheres Stehen.

An den Holmenden befinden sich rutschfeste Kunststoffschuhe.

Stufen- und Plattformprofil ist geriffelt für einen sicheren Stand.

Der Versand erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.

Podesthöhe	0,49 m	0,73 m	0,97 m
Grundfläche	0,54 m x 0,53 m	0,59 m x 0,77 m	0,64 m x 1,00 m
Stufenzahl	2	3	4
Gewicht	5,3 kg	7,9 kg	10,5 kg
Art.-Nr.	WF-L 50050	WF-L 50051	WF-L 50052
Preis*	186,00 €	230,00 €	276,00 €



Abb. Art.-Nr. WF-L 50051 mit 4 Federbremsrollen Art.-Nr. WF-Z 50069

Federbremsrollen für das Arbeitspodest zum Selbstaufbau

	Art.-Nr.	Preis*
1 Satz = 4 Stück Federbremsrollen zum Selbstanbau	WF-Z 50068 passend für 2 Stufen	176,00 €
1 Satz = 4 Stück Federbremsrollen zum Selbstanbau	WF-Z 50069 passend für 3-4 Stufen	176,00 €



Montagetritte & Arbeitspodeste

Arbeitspodest, Seventec klappbar, 501- einseitig & 502 - beidseitig begehbar

Der Montagetritt ist ein robustes Leichtmetall - Arbeitspodest und wird vor allem für etwas höhere Maschinenarbeitsplätze und für Wartungsarbeiten an Maschinen genutzt.

Durch seine große Trittfläche von 600 x 300 mm aus rutschfest geriefen Alu-Stufenprofil kann man sicher freihandarbeiten.

Die 85 mm tiefen Stufen aus Alu-Strangpressprofil mit integriertem Kunststoffstreifen bieten erhöhte Rutschsicherheit.

Durch die beidseitig einklappbare Metall-Spreizverbindung kann das Podest auch bei Arbeiten mit Funkenflug verwendet werden.

Podesthöhe	0,66 m	0,86 m	1,08 m
untere, äußere Breite	0,67 m	0,69 m	0,72 m
Stufenzahl	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Gewicht	7,8 kg	9,0 kg	11,0 kg
Art.-Nr.	WF-L 40363	WF-L 40364	WF-L 40365
Preis*	243,00 €	307,00 €	389,00 €

Podesthöhe	0,49 m	0,74 m	0,99 m
untere, äußere Breite	0,70 m	0,75 m	0,80 m
Stufenzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Gewicht	4,4 kg	6,2 kg	8,4 kg
Art.-Nr.	WF-L 40372	WF-L 40373	WF-L 40374
Preis*	152,00 €	199,00 €	252,00 €



Arbeitspodest, klappbar

Der Montagetritt ist ein robustes Leichtmetall - Arbeitspodest und wird vor allem für etwas höhere Maschinenarbeitsplätze und für Wartungsarbeiten an Maschinen genutzt.

Durch seine große Trittfläche von 650 x 300 mm aus rutschfest geriefen Alu-Stufenprofil kann man sicher freihandarbeiten.

Die 80mm tiefen Stufen aus Alu-Strangpressprofil mit integriertem Kunststoffstreifen bieten erhöhte Rutschsicherheit.

Stufen-Holmverbindung sind durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden.

Sonderausstattung: Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

Podesthöhe	0,72 m	0,96 m
Grundfläche	0,79 m x 0,80 m	0,95 m x 0,83 m
Stufenzahl	3	4
Gewicht	6,2 kg	8,2 kg
Art.-Nr.	WF-L 40907	WF-L 40919
Preis*	366,00 €	443,00 €

Sicherheitsfuß mit Holmklemme
für Leitern und Podeste mit Rechteckholm

Art.-Nr.: WF-Z 90039
Preis*: 49,00 €



Doppel - Klapptritte

Standhöhe	0,45 m	0,45 m	0,65 m
Arbeitshöhe	2,45 m	2,45 m	2,65 m
Transportmaße (LxBxH)	0,51 x 0,41 x 0,20 m	0,51 x 0,41 x 0,20 m	0,74 x 0,44 x 0,20 m
Stufenzahl / Ausführung	2 x 2 / ohne Federrollen	2 x 2 / mit Federrollen	2 x 3 / mit Federrollen
Gewicht	28,0 kg	35,0 kg	38,5 kg
Art.-Nr.	WF-L 130013	WF-L 130037	WF-L 130068
Preis*	54,00 €	59,00 €	95,00 €



Abb..WF-L 130013 Abb..WF-L 130068