# Montagetritte & Podesttreppen

#### Montagetritt

Der Montagetritt ist ein robustes Leichtmetall - Arbeitspodest und wird vor allem für etwas höhere Maschinenarbeitsplätze und für Wartungsarbeiten an Maschinen genutzt.

Durch seinen sicheren Aufstieg mit 45° Neigung und 200 mm tiefen Stufen sowie der versteiften 350 x 577 mm großen Standplattform aus rutschfestem Alu-Riffelblech kann man sicher freihandarbeiten.

Auf sehr rutschigen Standflächen oder Standflächen aus Gitterrost empfehlen wir Ihnen die Nachrüstung von Sicherheitsfüßen.

### Sicherheitsfuß

für Montagetritte

Art.-Nr.: WF-Z 90038 Preis\*: 89,00 €



# Fußplatte mit Gummiauflage für Montagetritte

Art.-Nr.: WF-Z 90037 Preis\*: 69,00 €






Abb. Art.-Nr. WF-L 40033

Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfäche	0,40 m x 0,58 m	0,61 m x 0,64 m	0,85 m x 0,66 m	1,08 m x 0,68 m	1,35 m x 0,73 m
Stufenzahl	1	2	3	4	5
Gewicht	3 kg	5,5 kg	7,8 kg	10,1 kg	13,5 kg
ArtNr.	WF-L 40031	WF-L 40032	WF-L 40033	WF-L 40034	WF-L 40035
Preis*	144,00 €	266,00€	372,00€	480,00€	625,00 €

### Montageplattform

- hohe Standsicherheit
- sekundenschnell aufgebaut
- Steigteile rasten in Gebrauch und Transportstellung automatisch ein
- leicht zu transportieren durch Griffloch in der Belagfläche
- maximale Gesamtbelastung 300 kg

Standhöhe	0,55 m
Plattformfläche	1,70 m x 0,50 m
Packmaß (LxBxH)	1,75x0,60x0,20 m
Gewicht	18 kg
ArtNr.	WF-L 686400
Preis*	351,00 €



# Holmverlängerung für Montageplattform

**Art.-Nr.: WF-Z 0051856 Preis\*:** 71,00 € / Paar



## Arbeitspodest zum Selbstaufbau

Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium- Rundrohr, oberste Trittfläche 410 x 300 mm, für bequemes und sicheres Stehen.

An den Holmenden befinden sich rutschfeste Kunststoffschuhe.

Stufen- und Plattformprofil ist geriffelt für einen sicheren Stand.

#### Der Versand erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.

Podesthöhe	0,49 m	0,73 m	0,97 m
Grundfäche	0,54 m x 0,53 m	0,59 m x 0,77 m	0,64 m x 1,00 m
Stufenzahl	2	3	4
Gewicht	5,3 kg	7,9 kg	10,5 kg
ArtNr.	WF-L 50050	WF-L 50051	WF-L 50052
Preis*	231,00 €	286,00 €	343,00 €



Abb. Art.-Nr. WF-L 50051 mit 4 Federbremsrollen Art.-Nr.WF-Z 50069

## Federbremsrollen für das Arbeitspodest zum Selbstaufbau

	ArtNr.	Preis*
1 Satz = 4 Stück Federbremsrollen zum Selbstanbau	<b>WF-Z 50068</b> passend für 2 Stufen	218,00€
1 Satz = 4 Stück Federbremsrollen zum Selbstanbau	<b>WF-Z 50069</b> passend für 3-4 Stufen	218,00€



# Montagetritte & Arbeitspodeste

#### Arbeitspodest, Seventec RC SP klappbar, - einseitig & BP - beidseitig begehbar

Der Montagetritt ist ein robustes Leichtmetall - Arbeitspodest und wird vor allem für etwas höhere Maschinenarbeitsplätze und für Wartungsarbeiten an Maschinen genutzt.

Durch seine große Trittfläche von 600 x 300 mm aus rutschfest gerieften Alu-Stufenprofil kann man sicher freihandarbeiten.

Die 85 mm tiefen Stufen aus Alu-Strangpressprofil mit integriertem Kunststoffstreifen bieten erhöhte Rutschsicherheit.

Durch die beidseitig einklappbare Metall-Spreizverbindung kann das Podest auch bei Arbeien mit Funkenflug verwendet werden.

Podesthöhe	0,66 m	0,86 m	1,08 m
untere, äußere Breite	0,67 m	0,69 m	0,72 m
Stufenzahl	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Gewicht	7,8 kg	9,0 kg	11,0 kg
ArtNr.	WF-L 40233	WF-L 40234	WF-L 40235
Preis*	386,00€	489,00€	617,00€

Podesthöhe	0,49 m	0,74 m	0,99 m
untere, äußere Breite	0,70 m	0,75 m	0,80 m
Stufenzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Gewicht	4,4 kg	6,2 kg	8,4 kg
ArtNr.	WF-L 40372	WF-L 40373	WF-L 40374
Preis*	201,00€	262,00€	334,00€





# **Doppel - Klapptritte**

Standhöhe	0,45 m	0,45 m	0,65 m
Arbeitshöhe	2,45 m	2,45 m	2,65 m
Transportmaße (LxBxH)	0,51 x 0,41 x 0,20 m	0,51 x 0,41 x 0,20 m	0,74 x 0,44 x 0,20 m
Stufenzahl / Ausführung	2 x 2 / ohne Federrollen	2 x 2 / mit Federrollen	2 x 3 / mit Federrollen
Gewicht	28,0 kg	35,0 kg	38,5 kg
ArtNr.	WF-L 130013	WF-L 130037	WF-L 130068
Preis*	71,00€	77,00€	125,00€

