

Plattformleiter mit Handlauf und Ablage

Die Plattformleiter hat eine besonders großflächige Arbeitsplattform aus Alu-Riffelblech-Belag (40cmx40cm) und 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.

Serienmäßig ist sie mit praktischen Ablageschalen aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge sowie mit zwei Handläufen für sicheres Auf- und Absteigen ausgerüstet.

Die Stufen und Holme sind aus Alu-Strangpressprofil und mit hochfester Qualitätsbördelung verbunden.

Die Spreizsicherung ist mit zwei hochfesten Perlongurten gewährleistet.

Um eine optimale Standsicherheit mit hoher seitlicher Stabilität zu erreichen, ist die Nachrüstung einer WERKFREUND-Stabilisationsstütze Art.-Nr. WF-S 30110 zu empfehlen (siehe Katalog-Seite 4).



Leiterlänge	1,65 m	1,93 m	2,21 m	2,49 m	3,05 m	3,61 m	4,16 m
Plattformhöhe	0,78 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	2,07 m	2,59 m	3,11 m
Arbeitshöhe	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	4,10 m	4,60 m	5,10 m
untere, äußere Breite	0,60 m	0,62 m	0,65 m	0,68 m	0,74 m	0,80 m	0,86 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm
Stufenzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	8	10	12
Gewicht	5,8 kg	6,6 kg	7,5 kg	9,4 kg	11,6 kg	13,9 kg	20,5 kg
Art.-Nr.	WF-L 41632	WF-L 41633	WF-L 41634	WF-L 40477	WF-L 40478	WF-L 40479	WF-L 41635
Preis*	323,00 €	363,00 €	401,00 €	444,00 €	506,00 €	582,00 €	679,00 €

Plattformleiter mit Sicherheitskäfig und Ablage

Die Plattformleiter hat eine besonders großflächige Arbeitsplattform aus Alu-Riffelblech-Belag (40cmx40cm) und 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.

Serienmäßig ist sie mit praktischen Ablageschalen aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge sowie mit einem 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit ausgerüstet.

Die Stufen und Holme sind aus Alu-Strangpressprofil und mit hochfester Qualitätsbördelung verbunden.

Die Spreizsicherung ist durch beidseitige starre Verbindung gewährleistet.

Um eine optimale Standsicherheit mit hoher seitlicher Stabilität zu erreichen, ist die Nachrüstung einer WERKFREUND-Stabilisationsstütze Art.-Nr. WF-S 30110 zu empfehlen (siehe Katalog-Seite 4).



Leiterlänge	1,40 m	1,68 m	1,96 m	2,21 m	2,49 m	2,77 m	3,05 m	3,33 m
Plattformhöhe	0,52 m	0,78 m	1,04 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,07 m	2,34 m
Arbeitshöhe, max.	2,52 m	2,78 m	3,04 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,10 m	4,34 m
untere, äußere Breite	0,56 m	0,59 m	0,62 m	0,65 m	0,68 m	0,71 m	0,74 m	0,77 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm
Stufenzahl einschl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8	9
Gewicht	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg	10,4 kg	11,8 kg	13,1 kg	14,6 kg	19,0 kg
Art.-Nr.	WF-L 41672	WF-L 41681	WF-L 41674	WF-L 41675	WF-L 41676	WF-L 41677	WF-L 41678	WF-L 41679
Preis*	469,00 €	495,00 €	522,00 €	546,00 €	578,00 €	620,00 €	658,00 €	691,00 €

Plattformleitern

Plattformleiter, teleskopierbar mit besonders großer Standfläche, Stabilisationsstützen, Sicherheitskäfig und Ablage

Die Plattformleiter hat eine besonders große Standfläche aus Alu-Riffelblech-Belag (665mmx440mm).

Sie ist mit Geländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit ausgerüstet.

Durch einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip ist sie universell für unterschiedliche Arbeitshöhen einsetzbar und ist treppengängig.

Serienmäßig ist sie mit praktischen Ablageschalen aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge ausgerüstet.

Die Sprossen und Holme sind aus Alu-Strangpressprofil und mit hochfester Qualitätsbördelung verbunden.

Die Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.

Um eine optimale Standsicherheit mit hoher seitlicher Stabilität zu erreichen, sind serienmäßig Stabilisationsstützen montiert.

Durch zwei Laufrollen ist die Teleskop - Plattformleiter einfach verschiebbar, auch im aufgebautem Zustand.



Plattformhöhe	0,81 / 1,08 / 1,34 m	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80 m	1,30 / 1,60/ 1,80 / 2,10 / 2,40 m	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m
Arbeitshöhe, maximal	3,34 m	3,80 m	4,30 m	5,15 m
Höhe inkl. Geländer, maximal	2,35 m	2,86 m	3,38 m	4,16 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren, LxB	1,45 m x 1,00 m	1,90 m x 2,25 m	2,30 m x 2,55 m	2,80 m x 2,50 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren, LxB	1,45 m x 1,00 m	1,91 m x 0,81 m	2,30 m x 0,81 m	2,80 m x 0,82 m
Maße, zusammengeklappt	1,55 x 1,02 x 0,40 m	2,44 x 0,81 x 0,39 m	2,72 m x 0,81 m x 0,39 m	3,56 x 0,82 x 0,40 m
Sprossenzahl einschl. Plattform	5	7	9	12
Gewicht	28,0 kg	35,0 kg	38,5 kg	50,0 kg
Art.-Nr.	WF-S 41325	WF-S 41326	WF-S 41327	WF-S 41328
Preis*	1.377,00 €	1.780,00 €	1.976,00 €	2.441,00 €

Großzügige, stabile Ablageschale

Unterschiedliche Plattformhöhen mit einer Leiter möglich

zusammenklappbar

