

Gebördelte Stufen - Anlegeleiter (Leiterholm eloxiert)

Durch die 80 mm tiefen Stufen und der äußeren Leiterbreite von 423 mm hat man einen sicheren Stand.

Da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Die Leiterholme sind abriebfest eloxiert.

Zusätzlich kann man die Stufenanlegeleiter mit der WERKFREUND-Rutschsicherung, Art.-Nr. WF-R 60110 (Katalogseite 5) oder mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 4) sichern.



Leiterlänge	1,94 m	2,50 m	3,06 m	3,62 m	4,18 m	4,74 m
Arbeitshöhe	3,05 m	3,60 m	4,20 m	4,75 m	5,30 m	5,85 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Stufenzahl	6	8	10	12	14	16
Gewicht	4,0 kg	7,2 kg	8,3 kg	9,5 kg	10,8 kg	12,5 kg
Art.-Nr.	WF-L 41356	WF-L 41358	WF-L 41360	WF-L 41362	WF-L 41364	WF-L 41366
Preis*	171,00 €	209,00 €	248,00 €	284,00 €	327,00 €	379,00 €

Gebördelte Stufen - Anlegeleiter (preisgünstiger aus Alu-Natur)


Diese Leiter hat 80 mm tiefe Stufen und eine äußere Leiterbreite von 420 mm.

Da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Zusätzlich kann man die Stufenanlegeleiter mit der WERKFREUND-Rutschsicherung, Art.-Nr. WF-R 60110 (Katalogseite 5) oder mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 4) sichern.

Leiterlänge	1,68 m	2,28 m	2,68 m	3,18 m	3,68 m	4,18 m	4,68 m
Arbeitshöhe	2,80 m	3,38 m	3,80 m	4,30 m	4,80 m	5,30 m	5,80 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Stufenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht	4,1 kg	5,6 kg	6,8 kg	8,8 kg	9,8 kg	13,4 kg	14,0 kg
Art.-Nr.	WF-L 40306	WF-L 40308	WF-L 40310	WF-L 40612	WF-L 40614	WF-L 40616	WF-L 40618
Preis*	140,00 €	170,00 €	201,00 €	249,00 €	289,00 €	329,00 €	371,00 €

Gebördelte Stufenstehleiter, einseitig begehbar (Holme eloxiert) hohe Rutsicherheit mit R13-Stufen



Diese Stufenstehleiter ist sehr robust, da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil bestehen und mit hochfesten Qualitätsbördelungen verbunden sind. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören eine Alu-Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge sowie auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Die Spreizsicherung erfolgt durch hochfeste Perlongurte ab 5 Stufen.

Die Holme sind abriebfest eloxiert.

Eine zusätzliche Standsicherheit und vor allem hohe seitliche Belastbarkeit erhält man mit der WERKFREUND-Stabilisierungsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 4).



Leiterlänge	1,48 m	1,76 m	2,04 m	2,32 m	2,60 m	2,88 m	3,44 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
Arbeitshöhe	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Holmhöhe (Steigteil / Stützteil)	73 / 58 mm	73 / 58 mm	73 / 58 mm	73 / 58 mm	73 / 58 mm	73 / 58 mm	73 / 58 mm
Stufenzahl, einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	8,3 kg	9,8 kg	10,5 kg	11,5 kg	12,3 kg	12,8 kg	16,1 kg
Art.-Nr.	WF-L 41636	WF-L 41637	WF-L 41638	WF-L 41639	WF-L 41640	WF-L 41641	WF-L 41642
Preis*	271,00 €	303,00 €	340,00 €	376,00 €	395,00 €	439,00 €	518,00 €

Gebördelte Stufenstehleiter, einseitig begehbar (Holme eloxiert, preisgünstigere Ausführung)

Diese Stufenstehleiter ist sehr robust, da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil bestehen und mit hochfesten Qualitätsbördelungen verbunden sind.

Zur serienmäßigen Ausstattung gehören eine Kunststoff-Ablageschale (zu-klaппbar) für Kleinteile und Werkzeuge mit integriertem Eimerhalter mit 25 kg Tragkraft sowie Kunststofffüße für einen rutschsicheren Stand.

Die Holme sind abriebfest eloxiert.

Eine zusätzliche Standsicherheit und vor allem hohe seitliche Belastbarkeit erhält man mit der WERKFREUND-Stabilisierungsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 4).



Leiterlänge	1,35 m	1,60 m	1,85 m	2,10 m	2,35 m	2,60 m
Plattformhöhe	0,65 m	0,90 m	1,10 m	1,35 m	1,60 m	1,80 m
Arbeitshöhe	2,40 m	2,60 m	2,85 m	3,10 m	3,30 m	3,55 m
Holmhöhe (Steigteil / Stützteil)	55 / 40 mm	55 / 40 mm	55 / 40 mm	55 / 40 mm	55 / 40 mm	55 / 40 mm
Stufenzahl, einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht	4,0 kg	4,7 kg	5,4 kg	6,1 kg	6,8 kg	7,6 kg
Art.-Nr.	WF-L 402603	WF-L 402604	WF-L 402605	WF-L 402606	WF-L 402607	WF-L 402608
Preis*	153,00 €	176,00 €	193,00 €	229,00 €	262,00 €	288,00 €

Gebördelte Stufenstehleiter, beidseitig begehbar (Holme eloxiert)

Diese Stufenstehleiter ist sehr robust, da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil bestehen und mit hochfesten Qualitätsbördelungen verbunden sind.

Die Scharniere bestehen aus Aluminiumdruckguss.

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe sichern einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Die Holme sind abriebfest eloxiert.

Die Spreizsicherung wird durch hochfeste Perlongurte gewährleistet.

Eine zusätzliche Standsicherheit und vor allem hohe seitliche Belastbarkeit erhält man mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 4).



Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
Arbeitshöhe	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Stufenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Gewicht	4,6 kg	6,1 kg	7,6 kg	9,3 kg	10,9 kg	12,7 kg	16,4 kg	20,3 kg	24,4 kg	28,2 kg
Art.-Nr.	WF-L 41303	WF-L 41304	WF-L 41305	WF-L 41306	WF-L 41307	WF-L 41308	WF-L 41310	WF-L 41312	WF-L 41314	WF-L 41316
Preis*	154,00 €	195,00 €	230,00 €	282,00 €	325,00 €	390,00 €	473,00 €	554,00 €	688,00 €	821,00 €

Gebördelte Stufenstehleiter, beidseitig begehbar (Holme eloxiert, preisgünstigere Ausführung)

Diese Stufenstehleiter ist sehr robust, da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil bestehen und mit hochfesten Qualitätsbördelungen verbunden sind.

Die Scharniere bestehen aus Stahl mit Kunststoffabdeckung und sind austauschbar.

Rutschhemmende Kunststofffüße sorgen für einen sicheren Stand.

Die Holme sind abriebfest eloxiert.

Die Spreizsicherung wird durch hochfeste Perlongurte gewährleistet.

Eine zusätzliche Standsicherheit und vor allem hohe seitliche Belastbarkeit erhält man mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 4).



Leiterlänge	0,75 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m
Arbeitshöhe	2,40 m	2,60 m	2,85 m	3,10 m	3,30 m	3,55 m
äußere Breite	0,41 m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,51 m	0,54 m
Holmhöhe	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Stufenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht	3,6 kg	4,5 kg	5,5 kg	6,7 kg	8,0 kg	8,8 kg
Art.-Nr.	WF-L 402406	WF-L 402408	WF-L 402410	WF-L 402412	WF-L 402414	WF-L 402416
Preis*	143,00 €	163,00 €	192,00 €	220,00 €	254,00 €	270,00 €