

Gebördelte Stufen - Anlegeleiter "Saferstep L" (Leiterholm eloxiert)

Durch die 80 mm tiefen Stufen und der äußeren Leiterbreite von 423 mm hat man einen sicheren Stand.

Da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Die Leiterholme sind abriebfest eloxiert.

Zusätzlich kann man die Stufenanlegeleiter mit der WERKFREUND-Rutschsicherung, Art.-Nr. WF-R 60110 (Katalogseite 5) oder mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 4) sichern.



Leiterlänge	1,94 m	2,50 m	3,06 m	3,62 m	4,18 m	4,74 m
Arbeitshöhe	3,05 m	3,60 m	4,20 m	4,75 m	5,30 m	5,85 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Quertraverse	-	-	0,80 m	0,80 m	0,89m	0,89 m
Stufenzahl	6	8	10	12	14	16
Gewicht	4,0 kg	7,2 kg	8,3 kg	9,5 kg	10,8 kg	12,5 kg
Art.-Nr.	WF-L 41356	WF-L 41358	WF-L 41360	WF-L 41362	WF-L 41364	WF-L 41366
Preis*	217,00 €	263,00 €	314,00 €	359,00 €	414,00 €	480,00 €

Gebördelte Stufen - Anlegeleiter ohne Traverse für bestimmungsgeäße Verwendung

Diese Leiter hat 80 mm tiefe Stufen und eine äußere Leiterbreite von 420 mm.

Da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil und die Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung verbunden sind, ist die Leiter sehr robust.

Die Leiter muss mindestens mit einem Einhängehaken oder eine Auflage gesichert werden !
Man kann die Stufenanlegeleiter auch mit der WERKFREUND-Rutschsicherung, Art.-Nr. WF-R 60110 (Katalogseite 6) oder mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 5) sichern.



Leiterlänge	1,65 m	2,15 m	2,65 m	3,15 m	3,65 m	4,15 m	4,65 m
Arbeitshöhe	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	4,80 m	5,30 m	5,80 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Stufenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht	4,1 kg	5,6 kg	6,8 kg	8,0 kg	9,0 kg	12,6 kg	13,2 kg
Art.-Nr.	WF-L 40306	WF-L 40308	WF-L 40310	WF-L 40312	WF-L 40314	WF-L 40316	WF-L 40318
Preis*	165,00 €	200,00 €	238,00 €	281,00 €	324,00 €	372,00 €	419,00 €

Stufenleitern

Zweiteilige Schiebeleiter mit Stufen / Sprossen - Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung

Durch die neue, innovative Stufen-Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.

- Stabile, holmumgreifende Alu-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- Automatisch einrastende Sperrhebel für einen sicheren Transport
- Home aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- Rutschhemmende rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen im Unterteil
- Konfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch blaue Sicherheits- Breitsprossen
- Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen im oberen Leiterteil
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Hochfeste verbördelte Stufen-Sprossen-Homverbindung
- Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen/Stufen ist das Schiebeteil mit einer Traverse ausgestattet und kann im Gegensatz zu herkömmlichen Schiebeleitern entnommen werden.

Leiterlänge ausgefahren	4,35 m	6,05 m
Leiterlänge eingefahren	2,70 m	3,50 m
Arbeitshöhe max.	5,15 m	6,70 m
Holmhöhe	85 mm	98 mm
Quertraverse	0,87 m	0,97 m
Sprossenzahl	2 x 9	2 x 12
Gewicht	14,9 kg	19,9 kg
Art.-Nr.	WF-L 131614	WF-L 131621
Preis*	477,00 €	656,00 €



Zusätzlich kann man die Stufen / Sprossenleiter mit der WERKFREUND- Rutschsicherung, Art.-Nr. WF-R 60110 (Katalogseite 6) oder mit der WERKFREUND- Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 5) sichern.

Zweiteilige Mehrzweckleiter mit Stufen / Sprossen - Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung

Verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit Quertraverse.

Das Stufenleiterteil kann ebenfalls als Arbeitsplatz verwendet werden.

Durch die neue, innovative Stufen-Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.

- Stabile, holmumgreifende Alu-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- Automatisch einrastende Sperrhebel für einen sicheren Transport
- Home aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- Rutschhemmende rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen im Unterteil
- Konfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch blaue Sicherheits-Breitsprosse
- Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen im oberen Leiterteil
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Hochfeste verbördelte Stufen-Sprossen-Homverbindung
- Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
- Hochfeste, in Metallaschen eingenähte Gurtbänder

Leiterlänge ausgefahren	4,35 m	6,05 m
Leiterlänge eingefahren	2,70 m	3,50 m
Arbeitshöhe max.	5,15 m	6,70 m
Holmhöhe	85 mm	98 mm
Quertraverse	0,87 m	0,97 m
Sprossenzahl	2 x 9	2 x 12
Gewicht	15,0 kg	19,9 kg
Art.-Nr.	WF-L 131638	WF-L 31645
Preis*	458,00 €	625,00 €



Zusätzlich kann man die Mehrzweckleiter mit der mit der WERKFREUND- Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 5) sichern.

Stufenleitern

Dreiteilige Vielzweckleiter mit Stufen / Sprossen - Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung

Durch die neue Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Einsetbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und, durch die "Trigon- Traverse", einzeln herausnehmbarem und nutzbarem Leiterteil.

- Stabile, holmumgreifende Alu- Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- Automatisch einrastende Sperrhebel für einen sicheren Transport
- Home aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- Rutschhemmende rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen im Unterteil
- Konfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch blaue Sicherheits- Breitsprosse
- Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen im oberen Leiterteil
- Rutschhemmende Fußkappen- und stopfen.
- Hochfeste verbördelte Stufen-Sprossen-Homverbindung
- Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
- Hochfeste, in Metallaschen eingenähte Gurtbänder


Zusätzlich kann man die Vielzweckleiter mit der WERKFREUND- Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 5) sichern.

Leiterlänge als Anlegeleiter	5,20 m	6,90 m	8,60 m
Leiterlänge als Stehleiter	3,80 m	4,90 m	6,05 m
Leiterlänge im Transport	2,40 m	2,95 m	3,55 m
Holmhöhe	85 mm	85 mm	98 mm
Quertraverse	0,97 m	1,25 m	1,25 m
Sprossenzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Gewicht	15,0 kg	15,0 kg	19,9 kg
Art.-Nr.	WF-L 131652	WF-L 131669	WF-L 131676
Preis*	788,00 €	1.039,00 €	1.217,00 €



Stufenleitern

Gebördelte Stufenstehleiter "R13step S", einseitig begehbar (Holme eloxiert) hohe Rutschsicherheit mit R13-Stufen



Diese Stufenstehleiter ist sehr robust, da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil bestehen und mit hochfesten Qualitätsbördelungen verbunden sind.

Zur serienmäßigen Ausstattung gehören eine Alu-Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge sowie auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Die Spreizsicherung erfolgt durch hochfeste Perlongurte ab 5 Stufen.

Die Holme sind abriebfest eloxiert.

Eine zusätzliche Standsicherheit und vor allem hohe seitliche Belastbarkeit erhält man mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 5).



Leiterlänge	1,48 m	1,76 m	2,04 m	2,32 m	2,60 m	2,88 m	3,44 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
Arbeitshöhe	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Holmhöhe (Steigteil / Stützteil)	73 / 58 mm	73 / 58 mm	73 / 58 mm	73 / 58 mm	73 / 58 mm	73 / 58 mm	73 / 58 mm
Stufenzahl, einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	8,3 kg	9,8 kg	10,5 kg	11,5 kg	12,3 kg	12,8 kg	16,1 kg
Art.-Nr.	WF-L 41636	WF-L 41637	WF-L 41638	WF-L 41639	WF-L 41640	WF-L 41641	WF-L 41642
Preis*	343,00 €	383,00 €	430,00 €	477,00 €	499,00 €	555,00 €	656,00 €

Gebördelte Stufenstehleiter, einseitig begehbar (Holme eloxiert, preisgünstigere Ausführung)

Diese Stufenstehleiter ist sehr robust, da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil bestehen und mit hochfesten Qualitätsbördelungen verbunden sind.

Zur serienmäßigen Ausstattung gehören eine Kunststoff-Ablageschale (zuklappbar) für Kleinteile und Werkzeuge mit integriertem Eimerhalter mit 25 kg Tragkraft sowie Kunststofffüße für einen rutschsicheren Stand.

Die Holme sind abriebfest eloxiert.

Eine zusätzliche Standsicherheit und vor allem hohe seitliche Belastbarkeit erhält man mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 5).



Leiterlänge	1,35 m	1,60 m	1,85 m	2,10 m	2,35 m	2,60 m
Plattformhöhe	0,65 m	0,90 m	1,10 m	1,35 m	1,60 m	1,80 m
Arbeitshöhe	2,40 m	2,60 m	2,85 m	3,10 m	3,30 m	3,55 m
Holmhöhe (Steigteil / Stützteil)	55 / 40 mm	55 / 40 mm	55 / 40 mm	55 / 40 mm	55 / 40 mm	55 / 40 mm
Stufenzahl, einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht	4,0 kg	4,7 kg	5,4 kg	6,1 kg	6,8 kg	7,6 kg
Art.-Nr.	WF-L 402603	WF-L 402604	WF-L 402605	WF-L 402606	WF-L 402607	WF-L 402608
Preis*	168,00 €	190,00 €	212,00 €	249,00 €	287,00 €	316,00 €

Stufenleitern

Gebördelte Stufensteleiter "Saferstep B", beidseitig begehbar (Holme eloxiert)

Diese Stufensteleiter ist sehr robust, da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil bestehen und mit hochfesten Qualitätsbördelungen verbunden sind.

Die Scharniere bestehen aus Aluminiumdruckguss.

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe sichern einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Die Holme sind abriebfest eloxiert.

Die Spreizsicherung wird durch hochfeste Perlongurte gewährleistet.

Eine zusätzliche Standsicherheit und vor allem hohe seitliche Belastbarkeit erhält man mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 5).



Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
Arbeitshöhe	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Stufenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Gewicht	4,6 kg	6,1 kg	7,6 kg	9,3 kg	10,9 kg	12,7 kg	16,4 kg	20,3 kg	24,4 kg	28,2 kg
Art.-Nr.	WF-L 41303	WF-L 41304	WF-L 41305	WF-L 41306	WF-L 41307	WF-L 41308	WF-L 41310	WF-L 41312	WF-L 41314	WF-L 41316
Preis*	195,00 €	246,00 €	291,00 €	363,00 €	410,00 €	492,00 €	599,00 €	701,00 €	870,00 €	1.039,00 €

Gebördelte Stufensteleiter, beidseitig begehbar (Holme eloxiert, preisgünstigere Ausführung)

Diese Stufensteleiter ist sehr robust, da die Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofil bestehen und mit hochfesten Qualitätsbördelungen verbunden sind.

Die Scharniere bestehen aus Stahl mit Kunststoffabdeckung und sind austauschbar.

Rutschhemmende Kunststofffüße sorgen für einen sicheren Stand.

Die Holme sind abriebfest eloxiert.

Die Spreizsicherung wird durch hochfeste Perlongurte gewährleistet.

Eine zusätzliche Standsicherheit und vor allem hohe seitliche Belastbarkeit erhält man mit der WERKFREUND-Stabilisationsstütze, Art.-Nr. WF-S 30110 (Katalogseite 5).



Leiterlänge	0,75 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m
Arbeitshöhe	2,40 m	2,60 m	2,85 m	3,10 m	3,30 m	3,55 m
äußere Breite	0,41 m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,51 m	0,54 m
Holmhöhe	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Stufenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht	3,6 kg	4,5 kg	5,5 kg	6,7 kg	8,0 kg	8,8 kg
Art.-Nr.	WF-L 402406	WF-L 402408	WF-L 402410	WF-L 402412	WF-L 402414	WF-L 402416
Preis*	162,00 €	181,00 €	211,00 €	241,00 €	280,00 €	290,00 €